

Namur Tip Standart Pnömatik Valfler R1/4 5 Yollu, 2 ve 3 Konumlu (Aktüatörler İçin)



Tip		Cinsi	Çalışma Basıncı
ESY-52-1/4-mN		Tek bobinli – Yay dönüşlü – 2 konumlu	3-10 bar
ESO-52-1/4-mN		Tek bobinli – Hava dönüşlü – 2 konumlu	1-10 bar
EES-52-1/4-mN		Çift bobinli – 2 konumlu	3-10 bar
EYE-53-1/4-mKN		Çift bobinli – Yay merkezlemeli – 3 konumlu – Kapalı merkez	3-10 bar
EYE-53-1/4-mAN		Çift bobinli – Yay merkezlemeli – 3 konumlu – Açık merkez	3-10 bar
PY-52-1/4-mN		Hava kumandalı – Yay dönüşlü – 2 konumlu	3-10 bar
PP-52-1/4-mN		Çift hava kumandalı – 2 konumlu	1-10 bar
PYP-53-1/4-mKN		Çift hava kumandalı – Yay merkezlemeli – 3 konum – Kapalı merkez	3-10 bar
PYP-53-1/4-mAN		Çift hava kumandalı – Yay merkezlemeli – 3 konum – Açık merkez	3-10 bar